

單點共享 網路控管 · 資安防護之最佳解決方案

- 帶機量100台以下
- 轉發效能高達200Mbps
- 適用中小型企業、中小型網咖、社區、學校、醫療體系或醫院



產品特性

- 採用高效能Intel IXP 533 CPU，內建64MB大容量記憶體
- 具備4埠10/100Mbps WAN埠，2埠10/100Mbps LAN埠
- 4WAN負載平衡，頻寬累加與備援功能
- 搭配俠諾QnoSniff或網路監控軟體，可監控內部網路使用者之上網行為
- 內建Qos系統及Session Limit，能有效管理應用服務及內外雙向流量，防止BT、P2P佔用頻寬
- 內建強效防火牆，搭配免費俠諾防駭軟體，全面防堵DOS、ARP及蠕蟲等病毒攻擊
- 內建VLAN功能，可分割內部網段，預防廣播封包、網路剪刀手等惡意程式干擾
- 內建防火牆具備封鎖(MSN、Skype)等即時通訊軟體功能，可同時開放五組彈性不受此規範IP
- 智慧型ARP雙綁，IP及MAC輕鬆綁定無漏洞
- 內建電子公佈欄與網頁轉址功能



產品規格

硬體規格

- CPU處理器：Intel IXP425 533MHz RISC
- Flash快閃記憶體：8MB(64Mbit)
- DRAM記憶體：64MB(512Mbit)

網路介面

- WAN Interface：4
- LAN Interface：2

處理效能

- Concurrent Sessions：35,000
- NAT Throughput (Firewall Enable)：200Mbps

線路備援/負載平衡

- 線路備援
- 線路連線偵測
- 連線數負載平衡
- IP負載平衡
- 策略路由
- 虛擬繞徑

WAN Connection

- DHCP IP位址
- 固定式IP位址
- ADSL PPPoE設定
- PPTP設定
- 透過橋接模式

DHCP Server

- 自動配發IP數量：Class C
- IP & MAC Binding
- MAC Control

QoS頻寬管理

- 動態智慧型頻寬管理
- 保證頻寬
- 最高可用頻寬
- 優先順序
- IP群組管理
- 連線數量控制

防火牆

- 智能雙向ARP綁定
- SPI/DoS偵測
- 駭客攻擊日誌
- 網路存取管控規則
- 上網管控
- 一鍵封MSN、Skype
- Java/Cookies/ActiveX/HTTP Proxy管制
- IP存取控制過濾
- Protocol存取控制過濾

IP Routing

- 靜態路由協定
- 動態路由RIP/II

網路位址轉譯NAT

- 一對一NAT
- PAT埠位址轉換
- 虛擬伺服器
- UPnP通訊協定

Dynamic DNS動態網域名稱服務

- QnoDDNS
- 3322/DynDNS
- 支援單一WAN埠同步更新設置

Port Management

- 組態埠
- 埠狀態即時顯示
- Mirror Port
- VLAN虛擬私有網路

系統管理

- 電子公佈欄
- 網頁管理
- 系統自我檢測
- SNMP網路通訊協定
- 系統組態參數檔案備份/回復

系統日誌/線上即時監看

- 系統防火牆日誌
- 電子郵件警示
- 系統流量狀態顯示
- SNMP Trap

安規認證

- FCC / CE / CB / CCC

支援協定

- ARP, TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, POP3, IKE, L2TP, PPTP, TELNET, IGMP, TFTP, NTP, DNS, SNMP

電腦連接數量

- 建議電腦連接數量：30-100

註：本公司保留產品規格內容的修改權利

應用圖示

